



FICHE DEVIS PATIENT

Bolero

B90-PR

B70-PR

✓ B50-PR (Rechargeable)

PHONAK
life is on

Type : BTE

Technologie : Plateforme Belong

LPPR > 20 ans : 2335791

Pertes auditives :

Classe : D

Pile : Rechargeable

LPPR < 20 ans : 2355084

Légères à sévères

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12 8 ✓

Nb de prog. auto. : 7 4 3 2 ✓

Prog. auto. : AutoSense OS

Nb de micro : 2

Nb de prog. sup. : 7 max

Prog. de diffusion : Bluetooth

Niveau de sortie max. : 131/135 (dB SPL)*

Gain max. (dB)* : 66/71

RogerReady/Directionnel : -

Autonomie : 24h **

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille. **Résultats attendus avec une charge complète et jusqu'à 80 minutes de temps de diffusion sans fil.

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole

- ✓ SoundRecover2 Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
- Speech in Wind -
- ✓ FlexControl Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
- ✓ FlexVolume Ajustements ciblés sur la parole.
- ✓ DuoPhone Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
- Booster Large Bande -

Directivité microphonique

- ✓ UltraZoom Directionnalité adaptative des microphones.
- ✓ UltraZoom et RSB-Plus Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.
- ✓ Real Ear Sound Orientation naturelle du son.
- StereoZoom -
- ZoomControl -

Qualité sonore

- WindBloc -
- ✓ NoiseBloc Réduction haute résolution des sons gênants.
- EchoBloc -
- SoundRelax -

Anti larsen

- ✓ LarsenBloc Elimine les sifflements.

Option de mémoire

- ✓ DataLogging Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.

Autres options

- ✓ QuickSync Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
- ✓ Tinnitus Balance Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes.
- ✓ auto Acclimatation Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :

Oui

Résistant à l'eau :

Oui

Contrôle de volume :

Oui

Couplage acoustique :

Coude / Mini coude / Tube fin

Bobine d'induction :

Oui

Compatibilité CROS / BiCROS :

Non

Indice de protection :

IP68

Poids (g) :

3,2

Entrée audio directe :

Non

Témoin lumineux :

Oui

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger : Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger TableMic, Roger Touchscreen Mic

Télécommandes : ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App

Microphone Bluetooth : RemoteMic

Connectivité : TVLink II, DECT II, EasyCall II