



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Audéo B90-Direct

B70-Direct

✓ B50-Direct

PHONAK
life is on

Type : BTE	Technologie : Plateforme Belong	LPPR > 20 ans : 2335791	Pertes auditives :
Classe : D	Pile : 13	LPPR < 20 ans : 2355084	Légères à sévères

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 12	Nb de prog. auto. :	6 4 3	Prog. auto. :	AutoSense OS
	✓		✓	Prog. de diffusion :	Bluetooth - AirStream
Nb de micro :	2	Nb de prog. sup. :	5 max	RogerReady/Directionnel :	-
Niveau de sortie max. (dB SPL)*	111/124/130 122/132/136	Gain max. (dB)* :	46/57/66 56/65/72	Consommation (mA)** :	1,8/1,8/2,0

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs xS/xPJ/xUP. **Consommation selon IEC 60118-0 : 2015.

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover2	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	Speech in Wind	-
	✓ FlexControl	Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
	✓ FlexVolume	Ajustements ciblés sur la parole.
	✓ Balance Environnementale	Gestion de la diffusion du signal audio et de l'amplification de l'environnement sonore.
	DuoPhone	-
Booster Large Bande	-	
Directivité microphonique	✓ UltraZoom	Directionnalité adaptative des microphones.
	✓ UltraZoom et RSB-Plus	Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.
	✓ Real Ear Sound	Orientation naturelle du son.
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	✓ NoiseBloc	Réduction haute résolution des sons gênants.
	EchoBloc	-
	SoundRelax	-
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Option de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
	✓ Tinnitus Balance	Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes.
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Oui
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	Écouteur
Bobine d'induction :	Non	Compatibilité CROS / BiCROS :	Non
Indice de protection :	IP68	Poids (g) :	1,2
Entrée audio directe :	Non	Témoin lumineux :	Non

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger :	-	Télécommande :	Remote App
Microphone Bluetooth :	-	Connectivité :	MFA (Made For All - Connectivité universelle) TV Connector

Pour plus d'informations, www.phonakpro.fr/audeo-b-direct