

## FICHE DEVIS PATIENT

B90-M B70-M B50-M

√ B30-M

Technologie: Plateforme Belong

Pile: 312 PHONAK

LPPR > 20 ans: 2335791 Pertes auditives:

Légères à

moyennement-sévères

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

20 16 12 8

Nb de prog. auto.: 7 4

LPPR < 20 ans: 2355084

Prog. auto.: Prog. de diffusion:

AutoSense OS Bluetooth

Nb de micro: Nb de prog. sup.: 7 max RogerReady/Directionnel:

Gain max. (dB)\*: 63/68

Consommation (mA)\*\*: 1,2

(dB SPL)\*

Type:

Classe: D

Nb de canaux:

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille. \*\*Consommation selon IEC 60118-0 : 2015.

**FONCTIONNALITÉS** 

Niveau de sortie max.: 129/134

Traitement et optimisation de la parole

SoundRecover2

Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.

Speech in Wind

FlexControl

FlexVolume

DuoPhone Booster Large Bande

Directivité microphonique

Qualité sonore

UltraZoom

Directionnalité adaptative des microphones.

UltraZoom et RSB-Plus

Real Ear Sound StereoZoom

ZoomControl

WindBloc

NoiseBloc

Réduction haute résolution des sons gênants.

EchoBloc

SoundRelax

Anti larsen LarsenBloc

Option de mémoire DataLogging Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.

Autres options

Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche. QuickSync

Elimine les sifflements.

**Tinnitus Balance** Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes.

auto Acclimatation Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir: Oui Résistant à l'eau : Oui

Contrôle de volume: Non

Entrée audio directe :

Couplage acoustique:

Coude / Mini coude / Tube fin

Bobine d'induction: Oui Indice de protection: IP68

Compatibilité CROS / BiCROS: Oui Poids (q): 1,9

Témoin lumineux: Non

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger: Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger TableMic,

Non

Roger Touchscreen Mic

Télécommandes:

ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II,

RemoteControl App

Microphone Bluetooth: RemoteMic Connectivité: TVLink II, DECT II, EasyCall II